

Baldosas modulares -interior y exterior-





Bergo, el suelo idóneo. Una calidad óptima Made in Suecia.

Bergo empezó a fabricar sus baldosas de polipropileno en Suecia hace 40 años. Muy resistentes, de colocación sencilla y rápida, se pueden usar en exterior. Aguantan temperaturas extremas, agua y luz solar, sin dañarse.

Proporcionan un buen drenaje en lugares donde la seguridad al pisar es esencial. Además, favorecen la higiene en zonas húmedas y son de fácil mantenimiento.

Una amplia gama de colores, varios acabados y tamaños (30 y 38cm) permiten crear ambientes cálidos y personalizados.

Las baldosas Bergo se colocan en multitud de lugares: piscinas, vestuarios, polideportivos, tiendas, ferias y eventos, terrazas, barcos...



¿Cuáles son las ventajas de las baldosas Bergo?



COLOCACIÓN RÁPIDA

- Se colocan encima de cualquier superficie sin necesidad de obra.
- No requieren herramientas especiales. Tampoco pegamento.
- Montaje y desmontaje sencillo y rápido.

RESISTENTES

- De polipropileno, material muy resistente, los suelos Bergo aguantan un tránsito alto.
- La mayor prueba de su resistencia es su colocación en pistas de hockey o en cubiertas de barcos.
- 10 años de garantía.

ESTÉTICAS

- Su imaginación no tendrá limites con tantas combinaciones de colores : tonos vivos o pasteles, clásicos o modernos le permitirán crear el ambiente deseado.
- Su suelo se convertirá en un medio de comunicación visual único, ya que las losetas se pueden pintar e imprimir.

SEGURAS

- Sus perforaciones facilitan el drenaje del agua acumulada, y garantizan un secado rápido.
- Su base antideslizante mejora la seguridad y les hace ideales en zonas húmedas como vestuarios, duchas o piscinas.



TIVE CIVER

ECOLÓGICAS

- Bergo lleva 40 años comprometido con el medio ambiente.
 Sus baldosas son 100% reciclables, así como los embalajes.
- Al ser un pavimento desmontable, tiene una vida útil muy larga ya que permite su traslado de un sitio a otro.

DE CALIDAD EUROPEA

- Baldosas 100% europeas, tanto en su fabricación como en las materias primas utilizadas.
- Calidad avalada por la certificación ISO 9001.

Bergo, para colocar en cualquier lugar.





- Altamente resistentes, para zonas de mucho tránsito y de temperaturas extremas.
- Desmontables y fáciles de colocar, para eventos temporales.
- Antideslizantes y con perforaciones, ideales para áreas húmedas.
- Decorativas y estéticas, para crear diseños únicos y llamativos.
- Las gamas Multisport y Tennis, aptas para áreas deportivas.

¿Dónde colocar las baldosas Bergo?

INTERIOR Y EXTERIOR

- Los ingeniosos sistemas de expansión evitan problemas de dilatación, debidos a fuertes cambios de temperaturas.
- Aguantan temperaturas extremas (20°C → + 110°C)
- Tratadas anti UV, su pérdida de color a la luz del sol es mínima.

ÁREAS DEPORTIVAS

- paddocks
- pistas de tenis, frontón
- polideportivos y gimnasios
- pistas de patinaje y hockey, telesillas





ÁREAS PÚBLICAS

- patios de colegios, barcos, aeropuertos
- tiendas, centros comerciales, corners
- terrazas, balcones, carpas, campings
- ferias, eventos, conciertos, stands

ÁREAS HÚMEDAS

- piscinas y spas
- saunas, hammams
- duchas, vestuarios, salas de taquillas
- terrazas, despensas, entradas, jardines

HIGIENE MÁXIMA CON MANTENIMIENTO MÍNIMO

- Su diseño proporciona un drenaje instantáneo y evita el crecimiento de microorganismos
 - No poroso, requiere poco mantenimiento
- Crea un entorno más saludable y seguro en zonas húmedas

Bergo le asegura un suelo siempre limpio y ventilado



SISTEMA 1

1m²=11 baldosas

BERGO ROYAL

La gama Royal es el clásico de Bergo desde 1972.

Disponible en casi todos los colores (ver p.8), permite crear ambientes distintos y una configuración personalizada y a medida.

Las baldosas se fabrican en 30x30cm y 13mm de espesor.

La gama Royal, como todas las gamas Bergo, es un suelo higiénico, antideslizante, versátil, duradero, y agradable de pisar.

Se pueden instalar tanto en interior como en exterior: terrazas, balcones, piscinas, patios de guarderías, vestuarios, saunas, despensas, eventos, tiendas.







SISTEMA 1

BERGO PREMIUM



1m²=11 baldosas

El diseño está basado en la baldosa Royal, pero tiene una estrúctura reforzada. Ha sido diseñada especialmente para aguantar pesos importantes y un tránsito muy alto.

Se recomienda la gama Premium para tiendas, ferias y paddocks.

Dicha gama se puede personalizar con imágenes corporativas y logotipos: las baldosas se pueden imprimir y convertirse en un medio de comunicación visual llamativo.







Características del SISTEMA 1



juntas de expansión

Las gamas Premium, Royal, Multisport y Tennis, pertenecen a la categoria de baldosas del "Sistema 1" y miden 30 x 30cm.

Este sistema cuenta con juntas de expansión que permiten la dilatación de las baldosas cuando hay fuertes cambios de temperaturas.

Para conseguir una terminación perfecta y minimizar el riesgo de caídas, Bergo propone rampas y ángulos en todos los colores.

Juntas de expansión: 30 x 7.5cm Rampas: 30 x 5.5cm Ángulos: 5.5 x 5.5cm



BERGO XL

SISTEMA 2

El mismo diseño que la gama Royal pero en un formato más ancho (38x38cm) y un espesor de 10mm.

Se pueden reconfigurar de forma fácil para adaptarse a entornos cambiantes. Ideales para una configuración a medida.

Higiénicas, son agradables para andar descalzo.

Son adecuadas tanto en interior como en exterior: terrazas, balcones, patios de guarderías, piscinas, vestuarios, saunas, despensas, eventos, tiendas.



 $1m^2 = 7$ baldosas







37.72 x 37.72cm



2.6 kg/m²

BERGO UNIQUE

SISTEMA 2

La gama Unique ofrece un toque especial para marcar la diferencia y crear un ambiente moderno y único.

De diseño elegante, tambien son baldosas muy resistentes y que proporcionan seguridad, higiene y confort de pisado.

Se pueden instalar tanto en interior como en exterior: terrazas, balcones, piscinas, vestuarios, saunas, despensas, patios de quarderías, eventos, tiendas...



 $1m^2 = 7$ baldosas







10.3mm






 3.1kg/m^2


Características del SISTEMA 2

Las gamas XL y Unique pertenecen a la categoría de baldosas del "Sistema 2". Miden 38 x 38cm.

Un ingenioso sistema de expansión ya viene integrado a las baldosas, por lo que no hace falta colocar juntas de expansión para la dilatación del suelo.



sistema integrado de expansión



Para consequir una terminación perfecta y minimizar el riesgo de caídas, Bergo propone rampas y ángulos en todos los colores.

> Rampas: 38 x 5.5cm Ángulos: 5.5 x 5.5cm

14 1mm

 $3.9 kg/m^2$

Multisport es el pavimento ideal para todo tipo de actividad deportiva: baloncesto, balonmano, futbol sala, voleíbol, y patinaje sobre ruedas.

Se puede instalar en exterior ya que no se ve afectado por la luz o por las temperaturas extremas.

Bergo es la seguridad de un suelo sano y ventilado. En efecto, sus perforaciones permiten la evacuación del agua y un secado rápido. Además, requiere poco mantenimiento.

Se puede suministrar en placas de 3x4 baldosas preensambladas, lo que garantiza un montaje aún más rápido y una reducción importante de los costes de instalación.

Para facilitar la dilatación del pavimento, es preciso colocar unas juntas de expansión que, a su vez, pueden delimitar las zonas de juego.

Las líneas del campo tambien se pueden marcar con pintura.

COLORES DISPONIBLES:









30.33 x 30.33cm



- → La Liga Suiza de Hockey en línea (SIHL) lo recomienda por su gran resistencia.
- Su estrúctura asegura a la vez un buen rebote de pelota y una excelente fricción, según la norma de suelos deportivos EN 14877.
- Por su montaje y desmontaje rápido, es la mejor opción en caso de eventos deportivos temporales (ej. baloncesto 3x3).



BERGO TENNIS

3131211113

Bergo Tennis cumple con criterios de calidad para la práctica del tenis. En efecto, su estrúctura ofrece excelentes rebotes de pelota, buena fricción y elasticidad.

La baldosa Bergo Tennis se puede instalar en pistas de exterior ya que ofrece una gran resistencia a la luz y a las temperaturas extremas.

Además, sus perforaciones facilitan la evacuación del agua y un secado rápido.

Se puede suministrar en placas de 3x4 baldosas preensambladas, lo que permite montar una pista nueva en un día.

Para facilitar la dilatación del pavimento, es preciso colocar unas juntas de expansión que, a su vez, sirven de líneas de juego.

COLORES DISPONIBLES:







SISTEMA 1









30.16 x 30.16cm





El pavimento goza de una clasificación 5: Fast Pace (velocidad rápida), concedida por la Federación Internacional de Tenis (ITF).






Con Bergo, nunca fue tan fácil renovar un suelo.

La colocación es sencilla y rápida. No hace falta cola ni herramientas especiales para colocar las baldosas Bergo. Lo único que precisa es un martillo de goma.


- 1/ Comenzar en un rincón y orientar los agujeros en la misma dirección. Prever un espacio de 10mm entre paredes y baldosas, y de 20mm en zonas al aire libre.
- 2/ Fijar las baldosas con las espigas encima de los agujeros.
- 3/ Unir las baldosas con un martillo de goma.
- 4/ Ya está! Puede disfrutar de un suelo limpio y duradero.
- ➤ Se cortan fácilmente con una caladora para adaptarse a los obstáculos. (fig. A)
- → Bergo pone a su disposición herramientas sencillas para la substitución (fig. B y C) o el desmontaje de las baldosas (D)
- Para un acabado perfecto, existen rampas y ángulos (fig.E)























SISTEMA 1 Ref.: 15 RT

Ref.: 30 RT

SISTEMA 1 y SISTEMA 2 Ref.: 11 RT

Suelos expuestos a variaciones de temperaturas :

→ Para que el suelo se pueda expandir, se recomienda utilizar juntas de expansión (fig. F) cada 8 -10 baldosas. Sólo para el Sistema 1. El Sistema 2 cuenta con un ingenioso sistema de expansión integrado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS











ROYAL

PREMIUM

XL

UNIQUE

MULTISPORT

TENNIS

(€	EN 14041 0402-CPD-P605080A							
MATERIAL	ISO 2076	O 2076 Polipropileno estabilizado a los UVA - Reciclable						
RESISTENCIA A IMPACTOS	ISO 179/1eA	9/1eA +23°C = 20kJ/m ² y -20°C = 5kJ/m ²						
RESISTENCIA AL FUEGO	EN 11925-2	5-2 Efl						
TAMAÑO	EN 427	301.8x301.8mm	301.6x301.6mm	377.2x377.2mm	377.2x377.2mm	303.3x303.3mm	303.3x303.3mm	
ESPESOR	EN 428	13.2mm	13.1mm	10.1mm	10.3mm	14.1mm	13.3mm	
PESO	EN 430	2.9kg/m ²	3.2kg/m ²	2.6kg/m ²	3.1kg/m ²	3.9kg/m ²	3.3kg/m ²	
RESISTENCIA A LA LUZ	EN 14836 ISO 105-B02	4-5 7-8	4-5 7-8	4-5 7-8	4-5 7-8	4-5 7-8	4-5 7-8	
DESLIZAMIENTO	DIN 51130	R10	R10	R10	R9	R10	R10	
ABSORCIÓN DE CHOQUE	EN 14808	-	-	-	-	6%	6%	
DEFORMACIÓN VERTICAL	EN 14809	-	-	-	-	0.3mm	0.3mm	
REBOTE DE PELOTA	EN 12235	-	-	-	-	98%	102%	
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	EN ISO 5470-1	-	-	-	-	0.1g/1000 ciclos	0.1g/1000 ciclos	

Elija su color favorito en nuestra gama de colores :



COLORES ESTÁNDAR POR GAMA:

Royal: BH, BK, CW, GG, GY, PI, SA, SB, SD, SG, SI, WH, WV, YE

Premium : BK, DB, GG, RD, SI Unique : CW, GG, SA, SR, SB

XL: BK, CW, GG, PI, SA, SB, SD, SG, SR, WH, WV

Multisport : DB, GR, SI Tennis : DB, GR, TR

Los colores no estándar de cada gama también se pueden fabricar. Sin coste adicional a partir de 300 m^2 .



93 583 18 18 contact@floors-supreme.com